

# EXCITE IW8

## Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители Excite® 8-дюймов

- > Высококачественные 2-полосные громкоговорители, монтируемые в стену
- > 8 дюймовый полипропиленовый НЧ динамик для глубокого, плотного баса
- > Купольный ВЧ динамик из пропитанной ткани
- > Поворотные ВЧ динамики для точной настройки зоны покрытия
- > Диффузордержатель НЧ динамика из сплава стали для повышения жесткости
- > Окрашиваемая пластиковая рамка с алюминиевой решеткой
- > Простая система крепления с защелками
- > Расположенные спереди переключатели кривых нижних и верхних частот
- > Выходная мощность 125 Вт
- > Частотный диапазон 50 Гц – 20 кГц
- > Номинальное сопротивление 8 Ом
- > Продаются парой

Громкоговорители Excite® от Crestron® обладают великолепным качеством звука, прекрасной ценой и простотой установки для применений в проектах многокомнатного звука и домашнего кинотеатра. Модель Excite IW8 состоит из пары 2-полосных громкоговорителей встраиваемых в стену, обладающих 20 сантиметровыми НЧ динамиками и 2,5 сантиметровыми ВЧ динамиками. Выходная мощность составляет поразительные 125 ватт, с полосой воспроизводимых частот 50 Гц – 20 кГц (-3дБ).

Обладающие жесткой конструкцией, громкоговорители Excite созданы для установки в гипсокартонную стену почти заподлицо. Профессиональная установка легко достигается при использовании шести защелок встроенных в корпус громкоговорителя. Белая текстурированная отделка чисто хорошо гармонирует с любой стеной нейтрального цвета и может быть окрашена чтобы не выделяться на любой цветной поверхности. Для использования только внутри помещений.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Функциональные характеристики

**НЧ динамик:** 203мм (8 дюймов) полипропиленовый с резиновым подвесом и стальным диффузордержателем

**ВЧ динамик:** 25мм (0,98 дюйма) купольный из пропитанной ткани, поворотный

**Разделительный фильтр:** 2-го порядка Linkwitz-Riley

**Сопротивление:** 8 Ом (номинальное)

**Диапазон воспроизводимых частот:** 50 Гц – 20 кГц (-3дБ)

**Выходная мощность:** 125 Вт

**Чувствительность:** 89 дБ, при 1Вт/1м

**Угол направленности:** 100° по горизонтали и вертикали (номинально)

### Органы управления

**LF:** (1) 3-позиционный переключатель кривых НЧ

**HF:** (1) 3-позиционный переключатель кривых ВЧ

### Подключения

**Input:** (2) подпружиненные клеммы



### Климатические условия

**Температура:** от 5°C до +40°C

**Относительная влажность:** от 10% до 90% (без конденсата)

Для использования только в помещении

### Конструкция

**Корпус:** черный ABS пластик, белый текстурированный внешний фланец, окрашиваемый

**Решетка:** Перфорированная, алюминиевая, белая текстурированная, окрашиваемая

**Крепление:** Монтируется в стену заподлицо используя 6 встроенных защелок, максимальная толщина поверхности 39мм, минимальная глубина установки 105мм, рекомендованное отверстие для монтажа 338мм в высоту и 249мм в ширину

### Размеры

**Высота:** 368 мм

**Ширина:** 280 мм

**Глубина:** 113 мм

Указаны размеры для смонтированного вертикально громкоговорителя

### Вес

2,3 кг каждый

## МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Доступные модели

**EXCITE IW8-W-T:** Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители Excite® 8 дюймов, белые текстурированные, пара

### Доступные принадлежности

**SPKA-NCTP-IW800:** Шаблон для установки громкоговорителя

**SPKA-GRILLE-IW800:** Решетки (для замены)

# EXCITE IW8 Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители Excite® 8"

## Примечания:

Crestron гарантирует оригинальному конечному покупателю что данное Громкоговорительное Изделие Crestron, будучи приобретенным у Crestron напрямую или через авторизованного дилера Crestron, не будет содержать неисправностей в материалах и работе на всем сроке службы изделия, за исключением решетки громкоговорителя и уличных динамиков, которые имеют гарантию пять (5) лет. Crestron обязуется по своему решению и за свои деньги отремонтировать неисправность или заменить Громкоговорительное Изделие на новое или отремонтированное Изделие или на соответствующий эквивалент. В случае замены на новую модель, может потребоваться модификация места крепления. В случае необходимости модификации места крепления, Crestron не несет ответственности или обязательств по такой модификации.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице [www.crestron.com/salesreps](http://www.crestron.com/salesreps) или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: [patents.crestron.com](http://patents.crestron.com).

Crestron, эмблема Crestron и Excite являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.

