

ASPIRE IW8

Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители ASPIRE® 8-дюймов

- > *Аудиофильские 2-полосные громкоговорители, монтируемые в стену*
- > *8 дюймовый композитный стеклотканевый НЧ динамик*
- > *1 дюймовый продвинутый купольный ВЧ динамик из синтетического полимера*
- > *Разделительный фильтр 4-го порядка*
- > *Стальной диффузородержатель НЧ динамика*
- > *Вентилируемый керн*
- > *Безрамочная окрашиваемая стальная решетка*
- > *Система крепления с подпружиненными защелками*
- > *Выходная мощность 150 Вт*
- > *Частотный диапазон 48 Гц – 20 кГц*
- > *Номинальное сопротивление 8 Ом*
- > *Продаются парой*

Продукт экспертов звукового проектирования Crestron®, громкоговорители Aspire®, предоставляют высококлассную производительность для требовательных домашних инсталляций. Выбор материалов и утонченный внешний вид подчеркивают тщательный дизайн каждой модели. Результатом является полная линейка встраиваемых в стену или потолок громкоговорителей достойных места в каждой комнате красивого дома.

Линейка Aspire добилась превосходного баланса между производительностью и стоимостью, предоставляя чистое, впечатляющее качество звука с минимальным воздействием на декор благодаря окрашиваемым решеткам.

Модель Aspire IW8 состоит из пары 2-полосных встраиваемых в стену громкоговорителей, оснащенных 20 сантиметровыми НЧ динамиками из композитной стеклоткани для богатых, впечатляющих низов и 2,5 сантиметровыми купольными ВЧ динамиками из синтетического полимера для четких, парящих верхов. Прецизионно настроенный разделительный фильтр 4-го порядка обеспечивает полную, теплую и детальную детализацию по всему спектру. Выходная мощность составляет поразительные 150 ватт, с широкой частотной характеристикой от 48 Гц до 20 кГц (± 3 дБ).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функциональные характеристики

НЧ динамик: 203мм (8 дюймов) стеклотканевый композит с резиновым подвесом, вентиляруемый керн и стальной диффузородержатель

ВЧ динамик: 25мм (0,98 дюйма) синтетический полимерный купол, охлаждение ферромагнитной жидкостью

Разделительный фильтр: 4-го порядка

Частота разделительного фильтра: 2,5 кГц

Сопротивление: 8 Ом (номинальное)

Частотная характеристика: 49 Гц – 20 кГц (± 3 дБ)

Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц – 20 кГц (-10дБ)

Выходная мощность: 150 Вт

Чувствительность: 89,5 дБ, при 1Вт/1м

Подключения

Input: (2) подпружиненных контакта;

Максимальное сечение провода: 5,3мм² (10AWG)



Климатические условия

Температура: от 5°C до +40°C

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата)

Для использования только в помещении

Конструкция

Корпус: ABS пластик, черный

Решетка: Стальная с белой текстурированной отделкой, окрашиваемая, безрамочная с магнитным креплением

Крепление: Монтируется в стену заподлицо используя 6 встроенных подпружиненных защелок, максимальная толщина поверхности 34мм, минимальная глубина установки 104мм, рекомендованное отверстие для монтажа 338мм в высоту и 249мм в ширину

Размеры

Высота: 354 мм

Ширина: 266 мм

Глубина: 108 мм

Указаны размеры для смонтированного вертикально громкоговорителя

Вес

3,18 кг каждый

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Доступные модели

ASPIRE IW8-W-T: Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители ASPIRE® 8 дюймов, белые текстурированные, пара

Доступные принадлежности

SPKA-NCTP-IW800: Шаблон для установки громкоговорителя

SPKA-GRILLE-IW803: Решетки (для замены)

ASPIRE IWS82: Двойной 8-дюймовый встраиваемый в стену сабвуфер ASPIRE®

ASPIRE IW8 Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители ASPIRE® 8"

Примечания:

Crestron гарантирует оригинальному конечному покупателю что данное Громкоговорительное Изделие Crestron, будучи приобретенным у Crestron напрямую или через авторизованного дилера Crestron, не будет содержать неисправностей в материалах и работе на всем сроке службы изделия, за исключением решетки громкоговорителя и уличных динамиков, которые имеют гарантию пять (5) лет. Crestron обязуется по своему решению и за свои деньги отремонтировать неисправность или заменить Громкоговорительное Изделие на новое или отремонтированное Изделие или на соответствующий эквивалент. В случае замены на новую модель, может потребоваться модификация места крепления. В случае необходимости модификации места крепления, Crestron не несет ответственности или обязательств по такой модификации.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: patents.crestron.com.

Crestron, эмблема Crestron и Aspire являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.

