



IP телефон премиум класса QIPP-500PG

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

IP телефон QIPP-500PG – это телефон премиум класса. Он поддерживает 6 SIP аккаунтов, имеет 3,5 дюймовый цветной дисплей, 4 контекстно-зависимые программируемые клавиши, а также интеллектуально настраиваемые DSS клавиши. QIPP-500PG является идеальным выбором как для малых предприятий, так и для больших корпораций. Элегантный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Наличие встроенного двухпортового коммутатора 10/100/1000 позволит вам не терять свободный Ethernet порт и подключить ваш ПК в сеть компании или домашнюю сеть через сетевой порт на телефоне. Данный телефон поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE).



Данная серия IP телефонов имеет следующие ключевые преимущества:

- 6 линий SIP.
- Передача голоса в качестве HD.
- Цветной экран 3.5" (320x480).
- Поддержка PoE и 1Gb Ethernet.
- Поддержка работы с гарнитурой /наушниками.
- Настольная / настенная установка.
- Возможность подключения внешнего источника питания (заказывается отдельно)

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возможности управления вызовами	Ответ / Отклонение
	Выключение/включение микрофона
	Удержание вызова / Снятие с удержания
	Ожидание звонка
	Интерком
	АОН / анти АОН
	Быстрый набор
	Не беспокоить (DND)
	Переадресация звонка (безусловная, по занятости, по неответу)
	Перевод звонка (“слепой” перевод звонка, сопровождаемый перевод звонка)
	Парковка вызова, перехват вызова
	Повтор вызова, автоматический повтор вызова
	Голосовые сообщения
	Локальная трёхсторонняя конференция
Горячая линия	
Возможности телефона	6 SIP линий
	Звук HD качества
	Режимы громкая связь / гарнитура
	Сертификат промышленного стандарта CE/FCC
	Телефонная книга (500 контактов)
	Поддержка проводных гарнитур
	Экранная заставка
	Поддержка внешней телефонной книги (XML)/LDAP
	Журнал звонков (600 записей: входящие, исходящие, пропущенные)
	Белый / Черный список
	Индикатор получения голосового сообщения (MWI)
	Программируемые DSS и контекстно-зависимые кнопки (softkeys)
	Поддержка NTP
	Возможности интеграции: Action URL / Active URI

Аудио	HD Voice – звук высокого качества (0-7 КГц)
	Широкополосный ADC/DAC (16 КГц)
	Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
	Широкополосный кодек: G.722
	Полнодуплексный эхоподавитель (AEC)
	Обнаружение голосовой активности(VAD), генерация комфортного уровня шума(CNG), определение фонового шума(BNE), уменьшение уровня шума(NR)
	Уменьшение влияния потерь пакетов(PLC)
	Динамический адаптивный джиттер буфер (до 300мс)
	DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO
Сеть	10/100/1000 Mb, встроенный двухпортовый коммутатор для подключения PC.
	Конфигурация IP: Статическая, DHCP, PPPoE
	Управление доступом: 802.1x
	LLDP
	Поддержка VPN: L2TP, OpenVPN
	Поддержка VLAN
	RTCP-XR(RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
Поддержка QoS	
Поддерживаемые протоколы	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
	RTP/RTCP/SRTP
	STUN
	DHCP
	PPPoE
	802.1x
	SNTP
	FTP/TFTP
	HTTP/HTTPS
	uaCSTA
	TR069

Эксплуатация и обслуживание	Автоконфигурация телефонов с использованием FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
	Управление с помощью Веб Интерфейса
	Перехват сетевого трафика из Веб Интерфейса
	Экспорт/Импорт Настроек
	Экспорт/Импорт Телефонной книги
	Обновление программного обеспечения
	Журналирование (syslog)
Физические характеристики	Экран: Цветной, 3.5", 320x480 точек
	Клавиатура: 41 клавиша, включая: 4 программируемых клавиши 10 клавиш DSS с LED индикатором 7 функциональных клавиш 4 навигационных клавиш + 1 ОК 12 стандартных цифровых клавиш 2 клавиши настройки громкости 1 клавиша включения гарнитуры
	HD Громкоговоритель (0-7КГц)x1
	HD Встроенный микрофон (0-7КГц)x1
	HD Трубка (RJ9)x1
	Телефонный порт RJ9 x2: для трубки и для гарнитуры
	RJ11 порт x 1 (для панели расширения)
	RJ45 порт x 2: Сетевой x 1, PC x 1
	Питание: 5В / 1А
	Энергопотребление: В покое -1.3-2 Вт; Максимально – 3-4.7 Вт
	Диапазон температур: 0-40 С
	Влажность: 10-95%
	Установка: на стол / на стену
	Цвет: Черный
	Размеры Телефона (установка на столе 1): 241.3x157x179.2мм
	Размеры Телефона (установка на столе 2): 241.3x179.9x158.4мм
Размеры Телефона (установка на стену): 241.3x113.2x204.2мм	
Размеры Упаковки: 1 шт - 290x260x60мм; 10 шт – 540x330x310мм	

3. Информация для заказа

Продукт	Описание
QIPP-500PG	IP телефон премиум класса, 6 линий SIP, 41 клавиша, цветной ЖК дисплей 3.5" с подсветкой, кнопка отключения микрофона, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC 10/100/1000 Mbps, поддержка PoE 802.3AF Class 2, интерфейс для блока питания DC 5V 1A. (не входит в комплект поставки)